

atdesign

расходные материалы
и оборудование для печати

**ТОВАРЫ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ВЫШИВАЛЬНОГО
И ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА**

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, стр. 17

Тел: +7 (495) 748-37-12

Факс: +7 (495) 748-37-14

info@atd.ru

www.atd.ru

Екатеринбург: +7 (343) 232-62-72 / Казань: +7 (843) 570-28-93

Краснодар: +7 (861) 257-76-06 / Н. Новгород: +7 (831) 279-86-64

Новосибирск: +7 (383) 363-32-41 / Ростов-на-Дону: +7 (863) 295-77-75

Самара: +7 (846) 205-78-83 / Санкт-Петербург: +7 (812) 326-07-60


SILICONI®
COMMERCIALE SPA



Компания **АТ ДЕСАЙН**, один из ведущих российский поставщиков материалов и оборудования для различных видов печати, запустила новое направление «Оптимизация вышивального производства».

Наша компания предлагает товары, разработанные мировым лидером среди производителей технологических аэрозолей для текстильной промышленности — **Siliconi Commerciale SPA** (Италия).

Преимущества использования спреев-аэрозолей **Siliconi** очевидны, они решают большинство задач по увеличению эффективности в вышивальном и швейном производстве:

- ✗ значительно сокращают время на фиксацию ткани во время вышивания, шитья и кройки
- ✗ устраняют брак, возникающий из-за неверного или ненадежного закрепления материала
- ✗ позволяют достигать более качественных стежков и предохранять нити от обрыва
- ✗ существенно ускоряют процесс смазки и очистки механизмов вышивальных и швейных машин
- ✗ решают проблему удаления с готовых изделий пятен и загрязнений, возникающих в процессе производства

КЛЕИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ФИКСАЦИИ ткани при вышивании, кройке и шитье

ТАКТЕР 650 и ТАКТЕР 800 (аэрозоль), 500 мл

Преимущества:

- ✗ экономичен в использовании
- ✗ уменьшает временные затраты на фиксацию ткани и кроя перед вышиванием
- ✗ долгое время не засыхает, надежно фиксирует ткань и крой
- ✗ позволяет многократно отклеивать-приклеивать материал
- ✗ не оставляет следов на ткани, не имеет цвета и запаха
- ✗ не разрушает озоновый слой, через некоторое время полностью испаряется

ТАКТЕР 650 рекомендован для фиксации легких тканей

ТАКТЕР 800 рекомендован для фиксации тяжелых и ворсистых тканей



Инструкция по применению. Встряхните аэрозоль перед применением. Распыляйте небольшое количество клея на флизелин, либо на детали кроя или аппликации на расстоянии 30 см. Зафиксируйте материал в необходимом месте. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

СИЛИКОНОВЫЕ СМАЗКИ для пропитки нитей

SILICONE EXTRA (аэрозоль), 500 мл

Преимущества:

- ✗ улучшает скользкие свойства нитей, уменьшает частоту их обрывов
- ✗ предохраняет нить от скручивания и засучивания
- ✗ защищает иглы и ножи от прилипания клея, нитей, ворсинок и пр.
- ✗ не оставляет следов на ткани, водостойкая
- ✗ придает водоотталкивающие свойства ткани, коже, материалам и деталям из пластика, резины
- ✗ не имеет цвета, не разрушает озоновый слой

Инструкция по применению. Встряхните аэрозоль перед применением. Распыляйте смазку на катушку на расстоянии 30 см. После пропитки нитей подождите несколько минут до их высыхания. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.



LUBRITEK (жидкость), 1000 мл

Преимущества:

- ✗ улучшает скользкие свойства нитей, уменьшает частоту их обрывов
- ✗ предохраняет нить от скручивания и засучивания
- ✗ не оставляет следов на ткани, водостойкая
- ✗ не имеет цвета, не оставляет углеродного налета
- ✗ готова к применению

Инструкция по применению. Погружайте катушки с нитями в жидкость, либо наносите её на катушки с помощью кисти. После пропитки нитей подождите несколько минут до их высыхания. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.



ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ для ткани и готовых изделий

PULIMAK (аэрозоль), 400 мл

Преимущества:

- ✗ удаляет разводы и пятна масла, жира, грязи, смазки
- ✗ не изменяет цвет ткани, быстро высыхает
- ✗ не оставляет следов на ткани, не содержит хлора
- ✗ подходит для всех типов тканей
- ✗ не имеет цвета, не разрушает озоновый слой



ВАЖНО! Перед применением рекомендуем проверить на небольшом лоскутке ткани.

После использования устраняется с помощью щетки или потоком воздуха

Инструкция по применению. Встряхните аэрозоль перед применением. Распыляйте продукт на расстоянии 10 см от пятна и подождите 5 минут. После высыхания удалите остатки порошка, который образуется при распылении, с помощью щетки или сжатого воздуха. Для ускорения операции можно подсушить пятновыводитель с помощью сжатого воздуха. Повторите операцию для выведения старых пятен. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

СМАЗКА для текстильных машин

SIL VASS (аэрозоль), 400 мл

Преимущества:

- ✗ легко проникает в труднодоступные места
- ✗ значительно снижает время технического обслуживания оборудования
- ✗ снижает трение и увеличивает износостойкость машин
- ✗ обеспечивает плавное скольжение движущихся механизмов
- ✗ на основе вазелинового масла, не содержит растворителя
- ✗ не имеет цвета, не разрушает озоновый слой.



Инструкция по применению. Встряхните аэрозоль перед применением. Распыляйте продукт на расстоянии 15 см.

ОЧИСТИТЕЛИ для оборудования и поверхностей

PULISUPER(аэрозоль), 400 мл

Преимущества:

- ✗ подходит для очистки любой поверхности из пластика, металла, резины, стекла, пр.
- ✗ обезжиривает поверхность, удаляет следы смазок, масляные отложения, пр.
- ✗ после обработки поверхности не требуется дополнительная очистка водой
- ✗ не разрушает озоновый слой.



Инструкция по применению. Встряхните аэрозоль перед применением. Распыляйте продукт на расстоянии 15–20 см от очищаемой поверхности, удерживая баллон в вертикальном положении. Протрите очищенную поверхность тканью. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

PULITEK (аэрозоль), 400 мл

Преимущества:

- ✗ подходит для очистки текстильных машин, игл, механизмов
- ✗ удаляет следы клея, смазок, масляные отложения и пр.
- ✗ на очищенной поверхности образуется тонкая защитная пленка
- ✗ превосходно удаляет остатки клея ТАКТЕР 650 и ТАКТЕР 800
- ✗ не имеет цвета, не разрушает озоновый слой
- ✗ смазывает подвижные механизмы машин



Инструкция по применению. Встряхните аэрозоль перед применением. Распыляйте продукт на расстоянии 30 см от очищаемых деталей. Подождите, пока очиститель воздействует на загрязнения. Протрите очищенные детали тканью. Для удобства очиститель можно распылять с помощью специальной насадки. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.