

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ / СОЛЬВЕНТ & ЛАТЕКС & УФ Euromedia 2D SmartApply



5-летняя пленка для легкого нанесения на плоские
и слегка изогнутые внутренние и наружные поверхности

Euromedia 2D SmartApply – универсальная белая полимерная самоклеящаяся пленка, рекомендуется для нанесения на плоские и слегка изогнутые поверхности. Серый клей обладает высокой укрывистостью, что позволяет использовать пленку даже на высококонтрастных поверхностях. Пленка размерно стабильна в течение всего срока эксплуатации, в том числе и при неблагоприятных условиях. Благодаря инновационной технологии клеевого слоя с воздушными каналами, Euromedia 2D SmartApply очень удобна при монтаже – при накатке пленки воздух выходит из-под материала, а значит, пузырьков не останется, это позволяет с легкостью использовать пленку даже неопытным пользователям. Белая глянцевая поверхность обеспечивает прекрасное воспроизведение ярких цветов и отличную контрастность.

Применение

- рекламная графика, оформление мест продаж
- маркировка транспортных средств
- транзитная реклама
- брендинг транспорта

Преимущества

- полимерная ПВХ пленка, белая глянцевая поверхность
- технология воздушных каналов для легкого приклеивания
- срок эксплуатации 5 лет
- превосходное качество печати
- постоянный клей

Характеристики

Материал	ПВХ пленка с полимерным пластификатором
Поверхность	Белая глянцевая
Толщина	0,75 мм
Предел прочности на разрыв (кг/см)	> 2,3
Адгезия (кг/см)	0,45
Размерная стабильность (мм)	0,63
Усилие отделения подложки (г/см)	39
Температура приклеивания (°C)	+16 +32
Температура эксплуатации (°C)	-29 +65
Совместимые чернила	сольвент, УФ, латекс

Форматы	Артикул
75 мкм 137 см (54") – 45,7 м	11345556
75 мкм 152 см (60") – 45,7 м	11586993

Условия хранения

Хранить рулоны в оригинальной упаковке (картонная коробка и полиэтиленовый пакет) в темном и сухом помещении при температуре +10 ... +25°C и относительной влажности 50%

Полезные советы

Перед финишной обработкой и нанесением обязательно выдержать запечатанный материал в развернутом состоянии в течение 24 часов, чтобы чернила полностью закрепилась. Для защиты изображений рекомендуется использовать совместимые ламинирующие пленки, например, Euromedia 2D Guard gloss или 2D Guard matt

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ АТ ДЕСАЙН



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ШИРОКОФОРМАТНОЙ
ПЕЧАТИ



МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ФИНИШНОЙ
ОБРАБОТКИ



ЧЕРНИЛА
(СОЛЬВЕНТНЫЕ И УФ)



МОБИЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ



ШИРОКОФОРМАТНЫЕ
ПРИНТЕРЫ



ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И
МАТЕРИАЛЫ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ