

## ФОТОБУМАГИ / СОЛЬВЕНТ & ЛАТЕКС & УФ

### Euromedia Solvent Photo heavy



Плакаты, презентации, торговые панели, декоративные элементы для стен

**Euromedia Solvent Photo heavy** – белая бумага с многослойным покрытием, водостойкая, устойчивая к внешнему воздействию, предназначенная для печати сольвентными и УФ - закрепляемыми чернилами. Solvent Photo Heavy – полуглянцевая фотобумага для постеров, плакатов и другой рекламной продукции высокого качества. Также может использоваться как backlit в сочетании с горячей ламинацией с двух сторон

#### Применение

- презентации фотографического качества
- живые фоторепродукции
- рекламные щиты, афиши
- интерьерные вывески, краткосрочные промо материалы
- постеры для внутреннего использования
- наружная реклама
- сити-лайт, световые короба, дисплеи

#### Преимущества

- бумага для постеров (плакатов) высшего сорта
- высокая плотность
- прекрасно подходит для лайт- и экосольвентных чернил
- фотографическое качество изображения
- экономия чернил до 30%

#### Характеристики

Удельный вес, г/кв.см	200	ISO 536
Толщина, μ	220 (8.7 mil)	ISO 534
Непрозрачность, %	> 98	DIN 2471
Цвет (D50 2°)	L*95.0 a*1.0 b* -3.0	DIN 6174

Форматы	Артикул
200g – 160 см (63") – 50 м	15586993
200g – 137 см (54") – 50 м	15696516
200g – 76.2 см (30") – 50 м	16218444
200g – 91.4 см (36") – 50 м	19850133

#### Условия хранения

Для поддержания высокого качества бумаги она должна храниться при температуре +10 ... +30°C и относительной влажности от 30 до 65%

#### Полезные советы

Необходима предварительная настройка оборудования перед печатью. Пожалуйста, уменьшите одиночные цвета СМΥК (ink restrictions), и сократите максимальное количество чернил (ink limit). Это поможет сэкономить чернила и ускорит высыхание. Приклеивание: после смачивания бумагу нужно оставить в пластиковой таре до полного увлажнения. Выдержите бумагу влажной в течение, по крайней мере, восьми часов. Более длительные промежутки времени не оказывают негативного воздействия на бумагу. Если бумага подвергнется серьезным климатическим воздействиям или будет использоваться длительный период, рекомендуется ламинация. Если рекламный щит регулярно чистится, желательно защитить края и углы.

(!) Данная информация основана на практическом опыте компании АТ ДЕСАЙН. Клиентам настоятельно рекомендуется проводить собственные проверки и испытания на предмет пригодности материалов для конкретных целей!

#### ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ АТ ДЕСАЙН



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
ШИРОКОФОРМАТНОЙ  
ПЕЧАТИ



МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ФИНИШНОЙ  
ОБРАБОТКИ



ЧЕРНИЛА  
(СОЛЬВЕНТНЫЕ И УФ)



МОБИЛЬНЫЕ  
СТЕНДЫ



ШИРОКОФОРМАТНЫЕ  
ПРИНТЕРЫ



ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ И  
МАТЕРИАЛЫ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
И ЗАПЧАСТИ