

## ЛАМИНИРУЮЩИЕ ПЛЕНКИ

### Euromedia Street Laminate – Лучшее соотношение цена-результат!



Изготовление напольной графики для кратко- и среднесрочного использования на грубых поверхностях

**Euromedia Street Laminate** – предназначен для использования в сочетании с Euromedia Street Vinyl на грубых внутренних и наружных поверхностях и имеет высокую устойчивость к царапинам и отпечаткам следов. Street Laminate защищает отпечаток от истирания и грязи, имеет противоскользящую поверхность (сертификаты по стандартам ASTM и DIN 51130). Благодаря антибликовой поверхности рекламное сообщение легко читается. Поверхность может подвергаться машинной очистке.

#### Применение

- грубые неровные поверхности (улицы, стоянки, тротуары, мостовые)
- места размещения – торговые центры, кинотеатры, выставки, спортивные сооружения
- рекламные кампании (имиджевая реклама), фестивали и другие открытые мероприятия

#### Преимущества

- устойчивость к царапинам и отпечаткам
- хорошие противоскользящие свойства
- легко снимается (в течение 6 месяцев)
- хорошая размерная стабильность

#### Характеристики

Тип клея	Полиакриловый клей (водостойкий)
Удельный вес клея	≈ 40 г/м <sup>2</sup>
Толщина	125 мкм
Поверхность	Прозрачная, структурированная
Прочность сцепления	≈ 6 Н/25 мм (сразу после приклеивания) ≈ 17 Н/25 мм (через неделю)
Температура эксплуатации (°C)	-30 .....+80
Противоскольжение	DIN 51103 R9 ASTM Friction Test D2047
Срок хранения / эксплуатации	3 года / до 6 месяцев, в зависимости от механического износа

<b>Форматы</b>	<b>Артикул</b>
125 мкм 137 см (54") – 25 м	10525318


#### Рекомендации по использованию

- Street Laminate должен использоваться в сочетании с Street Vinyl
- Street Laminate должен быть обработан заподлицо с краями пленки, чтобы гарантировать надежное сцепление с поверхностью и избежать опасности расслаивания пленки и ламината
- рекомендуется закруглить углы изделия, чтобы избежать отклеивания по краям
- при нанесении на грубые поверхности необходимо использовать фен и влажную ткань
- температура поверхности должна быть не ниже +15<sup>0</sup>С, поверхность должна быть чистой (без следов жира) и сухой
- Street Vinyl не должна использоваться на стеклянных, глазированных и полированных поверхностях (сила приклеивания будет резко увеличена)

#### Условия для хранения

Хранить рулоны в оригинальной упаковке в темном и сухом помещении при температуре от +10 до +25<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%

#### ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ АТ ДЕСАЙН



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
ШИРОКОФОРМАТНОЙ  
ПЕЧАТИ




МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ФИНИШНОЙ  
ОБРАБОТКИ



ЧЕРНИЛА  
(СОЛЬВЕНТНЫЕ И УФ)



МОБИЛЬНЫЕ  
СТЕНДЫ



ШИРОКОФОРМАТНЫЕ  
ПРИНТЕРЫ



ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ И  
МАТЕРИАЛЫ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
И ЗАПЧАСТИ