

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



Avery 400 Gloss White Permanent

Самоклеящаяся пленка для изготовления широкого спектра рекламы, включая кратковременную наружную (со сроком эксплуатации до 2-х лет). Предназначена для трафаретной печати.

Описание:

Лицевой слой : белая глянцевая виниловая пленка толщиной 90 мкм, содержит мономер-пластификатор

Клеевой слой: постоянный клей на основе акриловой эмульсии с хорошей начальной адгезией для нанесения на большинство распространенных поверхностей

Подложка: белая силиконизированная крафт-бумага 135 гр. Существует два вида подложки: стандартная и с продольными насечками. Насечки на подложке представляют собой продольные линии, идущие параллельно, с шагом 50 мм. При изгибе любой насечки открывается подложка, что значительно упрощает ее отделение. Функциональность продукции с продольными насечками на подложке напрямую зависит от размера графики (наклейки, этикетки и т.д.) . Мы не рекомендуем использовать подложки с продольными насечками для изображений, размер которых больше формата А4 (210x297 мм) или меньше формата А8 (52x74 мм). Также важно направление насечек; для графики, размер которой в пределах форматов А8 – А6 (105x148 мм) рекомендуются насечки, параллельные короткой стороне наклейки. Avery Dennison не несет ответственности за функциональность продольных насечек на подложке в случае несоблюдения данных рекомендаций.

Свойства:

Пленка Avery 400 Gloss White обладает прекрасными печатными характеристиками: ее можно использовать с большинством распространенных трафаретных красок для самоклеящихся пленок. Идеальная равномерность покрытия и стабильность размера пленки Avery 400 Gloss White гарантируют отличный результат и точное совмещение цветов при печати.

Для получения более подробной информации о рекомендуемых трафаретных красках См. их технические характеристики.

Пленка Avery 400 Gloss White рекомендована для эксплуатации вне помещений сроком до 2-х лет.

Применение:

- кратковременная наружная реклама;
- плакаты, панели, указатели на выставках;
- рекламные щиты;
- реклама в общественном транспорте;
- реклама на транспортных средствах;
- этикетки и наклейки;

Информация по технике безопасности и соответствию нормам по охране окружающей среды

Продукт соответствует требованиям Европейского Стандарта материалов для производства игрушек EN 71-3, Стандарта США токсичных материалов CONEG и Европейской директивы 94/62/ЕС (статья 11 «Упаковка и отходы упаковочных материалов») о допустимом суммарном содержании тяжелых металлов (кадмий, ртуть, свинец и хром (VI)) менее 100 ppm.

Физические свойства:

Признаки:	Способ исследования ¹⁾ :	Результаты
Толщина лицевой пленки	ISO 534	90 мкм
Глянец	ISO 2813, 20°	65 %
Стабильность размера	DIN 30646	0,5 мм max
Воспламеняемость		Не возгорается
Минимальная температура приклеивания		+10 °С
Температура эксплуатации:		от -40°С до + 100°С
Адгезия к нержавеющей стали, первоначальная	FINAT FTM-1	600 Н/м
Адгезия к нержавеющей стали, окончательная	FINAT FTM-1	800 Н/м
Срок хранения	t=22°, относительная влажность 50-55%	2 года
Срок эксплуатации вне помещений ²⁾	Вертикальное расположение	2 года

Химические свойства:

Признаки:	Способ исследования:	Результаты
Устойчивость к воздействию влаги	120 часов	Без изменений
Коррозия металла под пленкой	120 часов	Не обнаружена
Устойчивость к воздействию воды	Погружение в воду на 48 часов	Без изменений
Устойчивость к химическим воздействиям	На алюминии	Нет изменений при воздействии: масел, жиров, растворителей, моторных масел, гептана, керосина.

Важная информация

Мы полагаем, что информация о физических и химических характеристиках, которая базируется на исследованиях, достоверна. Перечисленные здесь величины являются типичными и не предназначены для использования в спецификациях. Они могут использоваться исключительно как источник информации: данные предоставляются без гарантии и не предполагают каких-либо гарантийных обязательств. Перед использованием покупатели должны сами определить, удовлетворяет ли их требования данный материал. Все технические данные могут быть изменены без уведомления.

Гарантия

Материалы марки Avery изготовлены под внимательным контролем качества. Гарантируется отсутствие дефектов в материалах и изделиях из них. В случае наличия дефектов в каком-либо материале во время продажи, происходит его замена без дополнительной платы. Общая сумма ответственности перед покупателем ни при каких обстоятельствах не будет превышать цены дефектного материала. Продавцы, представители или агенты не имеют полномочий давать какую-либо гарантию или делать какое-либо заявление, которое противоречит вышесказанному. Все материалы марки Avery продаются соответственно изложенным выше условиям, будучи частью наших стандартных условий продажи, копию которых можно получить по требованию.

Примечания:

1) Исследования

Более подробную информацию о наших исследованиях вы можете найти на нашем сайте в Интернете

2) Срок эксплуатации

Информация о сроках эксплуатации дана в соответствии с погодными условиями стран Центральной Европы. В действительности срок эксплуатации будет зависеть от подготовки поверхности изделия, воздействия окружающей среды и условий эксплуатации. В случаях, когда лицевая сторона вывески обращена на юг, а также в районах с преобладанием высоких температур (юг Европы) или в промышленно загрязненных районах срок эксплуатации наружной рекламы уменьшается.

**Центральный офис:**

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, стр. 17
 тел.: +7 (495) 748-37-12, факс: +7 (495) 748-37-14
 info@atdesign-ink.ru
 www.atdesign-ink.ru

**Филиалы:**

Екатеринбург: +7 (343) 232-62-72 / Казань: +7 (843) 570-28-93
 Краснодар: +7 (861) 257-76-06 / Нижний Новгород: +7 (831) 279-86-64
 Новосибирск: +7 (383) 363-32-41 / Самара: +7 (846) 205-78-83
 Санкт-Петербург: +7 (812) 326-07-60