

NOVAFLEX NK SERIES INK

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Краска на водной основе для печати по бумажным пакетам, бумажным стаканчикам и т.д., для флексографской печати.

2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIN.					MAX.				

ЯРКОСТЬ	7
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	8
СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ	8
СКОРОСТЬ СУШКИ	8
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА	9

3. ПРИМЕНЕНИЕ

Печать на бумаге с покрытием и без покрытия, сульфитной бумаге, хромированном картоне, бумажном мешке, бумаге шамуа, бумаге для чашек и блюдец, тестовых вкладышах, крафт-вкладышах, глассин и т. д.

Перемешать перед использованием.

Рабочая вязкость 18-22 сек (Воронка Форда N ° 4).

Продукт разбавляется водой. Никогда не смешивать с сольвентом.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОБАВКИ

- *Novaflex Antifoam* - противовспенивающая добавка
- *Novaflex Retardant* - замедлитель
- *Novaflex Accelerator* - ускоряющая добавка
- *Novaflex Waxu Additive* - восковая добавка
- *Novaflex Extender* - разбавитель

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЦВЕТ	Специфический
РАЗБАВЛЕНИЕ	Растворим в воде
pH	8-9
ВЯЗКОСТЬ	20-35 сек.
ЗАПАХ	Характерный

ХРАНЕНИЕ

В идеале соответствующая температура

хранения продукта должна быть

+4C/+24 oC

Защищать от замерзания.

Срок годности продукта составляет 1 год в

оригинальной упаковке. Следует

использовать в течение короткого времени

после вскрытия.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- При использовании продукта следуйте рекомендациям в паспорте безопасности. Используйте соответствующее защитное оборудование для работы с химическими веществами, соблюдайте меры гигиены на рабочем месте.
- Утилизируйте в соответствии с местными/ региональными / государственными правилами, действующими в отношении утилизации опасных отходов

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация в этом техническом паспорте основана на нашем общем опыте.

Испытания проводятся в контролируемых лабораторных условиях.

Производительность продукта зависит от качества материалов. Поэтому пояснения в этом документе не означают, что он гарантирует применимость в конкретной области.

УПАКОВКА: 20 КГ, 200 КГ, 1000 КГ