

Техническая информация

AFFORD 12.350

*Ретушь устойчивая к
сольвентным и УФ краскам*

1. Описание

Ретушь для закрытия открытых участков сетки и ретуширования печатных форм для печати сольвентными и УФ красками. Растворима в воде, самовысыхающая, не горючая. Готова к использованию. Для ретуширования мелких деталей рекомендовано разбавлять водой.

2. Рекомендации по использованию

- Наносить кистью, ракелем, куском картона или пластика на сухой трафарет с печатной стороны формы.
- Наносить ровным слоем
- Если необходимо (для усиления) нанесите второй слой с противоположной стороны трафарета.
- Тщательно высушить.

3. Регенерация сетки

После очистки трафарета от краски смойте ретушь тёплой водой. Не используйте отслаиватель эмульсии до того, как полностью смоее ретушь.

4. Здоровье и безопасность

Этот продукт может вызывать раздражение при попадании на кожу или в глаза. В этом случае немедленно промойте водой и обратитесь к врачу. Это промышленный продукт, держите их подальше от детей.

Следует соблюдать обычные меры предосторожности и общие правила обращения с химическими веществами. Для защиты глаз используйте защитные очки. Прочтите паспорт безопасности.

5. Упаковка и хранение

При хранении в плотно закрытой оригинальной таре в прохладном помещении ретуши AFFORD 12.350 сохраняют первоначальные свойства в течении 24 месяцев с даты производства. Доступны упаковки по 1, 5 и 20 л.