

SP 215 SOFT PRINTING BASE – WB

TECHNICAL DATA SHEET

USING FIELDS and PROPERTIES

Печатная краска на водной основе, используемая для получения ярких цветов и мягких на ощупь отпечатков.

Краску можно использовать для печати СМҮК. Пригодна для печати на белых и светлых хлопчатобумажных и хлопково-полиэфирных тканях.

При правильном отверждении в соответствии с рекомендациями стойкость к истиранию в сухом и влажном состоянии и устойчивость к стирке будут высокими.

Испытания на истирание и стирку следует проводить через 24 часа после отверждения.

Соответствует экологическим стандартам..

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES

Внешний вид : Прозрачная паста

pH : 5,5-7 (25 °C/ 77 °F)

Плотность : 0,99 g/ cm³ (25 °C/ 77 °F)

Вязкость : [(25 °C) sp: 7, rpm: 20 Brookfield] : 30.000 – 40.000 [mPa.s]

APPLICATION

Сетка : Краску можно печатать с сеток 43 cm/110 inch– 90 cm/230 inch

Ракель : Рекомендуем ракельное полотно 57 – 62 Shore.

Смешение : В краску SP 215 Soft Printing Base – WB можно добавлять пигменты, FA серии (1-5 %) и FR серии (5-15 %).

Для снижения вязкости краски, можно добавить регулятор SP 209 (1-3%).

Не используйте воду для снижения вязкости. Перед использованием хорошо перемешайте краску. Не используйте добавки, которые не рекомендуются. После печати форму следует промыть водой.

Сушка : Сушить при температуре 160 градусов по Цельсию 1.5 минуты

SAFETY and STORAGE

Не содержит вредных веществ для вдыхания и кожи при использовании. Однако при попадании на чувствительные органы, такие как глаза или в рот, промыть большим количеством воды. При необходимости рекомендуется медицинская помощь. Держите банки краски плотно закрытыми. Хранить в вентилируемом месте при температуре от (+5) до (+30) °C/(+41)–(+86)°F. Срок хранения краски 12 месяцев.

PACKING

Краска поставляется в пластиковых упаковках по 30 кг и 60 кг .

Техническое применение и информация, которые были даны выше, предназначены только для инструкций по использованию. Не следует рассматривать ее как гарантию, перед каждой работой проводите тесты для нужного вам результата. Когда требуется какая-либо помощь, наш технический отдел готов ее оказать.