



Relief UV Vernis H 5699, 5 kg

Описание: УФ-лак для трафаретной печати с эффектом рельефа.

ПЕЧАТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ

- ° Превосходные печатные свойства
- ° Реологические свойства лака позволяют его использовать как для плоской печати, так и для печати по цилиндрическим и конусным предметам.
- ° Адгезия на широком спектре материалов (обработанный PE, PP, ПВХ, бумага)
- ° Высокая гибкость
- ° Хорошая химическая устойчивость

Выбор сеток:

Плоский трафарет: для рельефных изображений - сетки, в зависимости от разрешения, 77-55 лин/см (196-140 лин/дюйм) с капиллярной плёнкой 100 микрон (2 слоя эмульсии с оборота). Для более толстых слоёв используйте более толстые сетки. Наилучший результат показали:

- 32 лин/см-70, 117 мк
- 40 лин/см-80, 133 мк
- 43 лин/см-80, 130 мк

Для имитации мазков кистью, капель воды или других объёмных сюжетов, следует использовать более толстые сетки от 30/76 до 24/140, 200-400 мк.

Ротационный трафарет:

Gallus Screeny BZ, 200 мк
Stork RotaMesh 75, 150 мк

При печати изображений по системе Брайля (200 мкм) рекомендуется сетка 30нит/см.

Подходит для широкого спектра применения:

- ° Самоклеящихся этикеток
- ° Билетов/ярлыков/картона

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Свойства	Преимущества
Низкая липкость	Очень высокая адгезия
Высокая реактивность даже при скоростном нанесении	Применение высоко-скоростной печати
Без NVP с низким содержанием мономеров	Увеличение срока службы ракеля путем снижения их набухание
Прозрачность или молочный оттенок зависит от толщины наносимого слоя лака.	

Добавки:

Лак готов к использованию, однако в некоторых случаях возможны добавки:

Разбавителя ST178 до 5%