

Ретушь устойчивая к сольвентным и УФ краскам

1. Описание

Ретуши для закрытия открытых участков сетки и ретуширования печатных форм для печати сольвентными и УФ красками. Растворимы в воде, самовысыхающие, не горючие. Готовы к использованию. Различаются по цвету и вязкости. Для ретуширования мелких деталей рекомендовано разбавлять водой.

- **FOTECHEM 2010** зелёная или голубая, высокая вязкость для грубых полиэфирных сеток и всех стальных сеток.
- **FOTECHEM 2060** зелёная или голубая, средняя вязкость.
- **FOTECHEM 2070** красная, вязкость выше, чем у **FOTECHEM 2060**.

2. Рекомендации по использованию

- Наносить кистью, ракелем, куском картона или пластика на сухой трафарет с печатной стороны формы.
- Наносить ровным слоем
- Если необходимо (для усиления) нанесите второй слой с противоположной стороны трафарета.
- Тщательно высушить.

3. Регенерация сетки

После очистки трафарета от краски смойте ретушь тёплой водой. Не используйте отслаиватель эмульсии до того, как полностью смоее ретушь.

4. Здоровье и безопасность

Эти продукты могут вызывать раздражение при попадании на кожу или в глаза. В этом случае немедленно промойте водой и обратитесь к врачу. Это промышленные продукты, держите их подальше от детей

Следует соблюдать обычные меры предосторожности и общие правила обращения с химическими веществами. Для защиты глаз используйте защитные очки. Прочтите паспорт безопасности

5. Упаковка и хранение

При хранении в плотно закрытой оригинальной таре в прохладном помещении ретуши **FOTECHEM** сохраняют первоначальные свойства в течении 24 месяцев с даты производства. Доступны упаковки по 1, 5 и 20 л.