

УФ-отверждаемая краска для трафаретной печати, специально разработанная для нанесения на листовую полипропилен и ячеистый полипропилен и ряд других полимерных материалов, включая ПВХ, полистирол, поликарбонат, АБС, акрил... Красочный слой сочетает в себе исключительную адгезию и гибкость, позволяющую изгибать и резать изделие. **99 SERIES** отличается высоким гляncем, гладкостью поверхности, непревзойденной адгезией к перечисленным материалам.

Рекомендованное применение: большинство пластиков

Внешний вид поверхности: глянцевая.

Готовность к использованию: Краска готова к

применению с сетками от 150 до 165 нит/см при 20°C.

Сушка: С применением 80 Вт/см лампы при скорости сушки 25-30 м/мин

Цвета: СМУК, прозрачная база, белый и базовые цвета Любой другой цвет может быть предоставлен по запросу.

В ассортименте серии есть металлики, соотношение смешивания:

AF-99.111 Серебро	Паста - 100 г
	База - 900 г
AF-99.222 Золото	Порошок - 200 г
	База - 800 г

Срок жизни готовой смеси - 24 часа.

Трафаретные формы: Ипользовать **эмульсии FOTECO 1010 и 1019 и MURAKAMI Fotecure PRO** с сетками от 150 до 165 нит/см.