

Ретушь устойчивая к воде

1. Описание

Ретушь для закрытия открытых участков сетки и ретуширования печатных форм для печати красками на водной основе (керамическими, текстильными и др.). Самовысыхающая, низкая вязкость. Готова к использованию.

2. Рекомендации по использованию

- Наносить кистью, ракелем, куском картона или пластика на сухой трафарет с печатной стороны формы.
- Наносить ровным слоем.
- Если необходимо (для усиления) нанесите второй слой с противоположной стороны трафарета.
- Сушить 3 часа при комнатной температуре или 30 мин. При температуре 40 – 50 °C.
- Водостойкость можно дополнительно усилить добавлением отвердителя **FOTECHEM 2119**.

3. Регенерация сетки

FOTECHEM 2076 WR удалить с сетки возможно только при помощи продуктов для регенерации сеток:

- **FOTECHEM 2005** Паста-отслаиватель
- **FOTECHEM 2042 S** Отслаиватель-концентрат

Никакие химические реагенты и растворители не должны использоваться до удаления ретуши **FOTECHEM 2076 WR**. Для смывки красок используйте только воду или уайт-спирит. При печати красками на основе растворителей или УФ красками должны применяться стандартные водорастворимые ретуши **FOTECHEM 2060, 2070** или **2010**.

4. Здоровье и безопасность

Этот продукт может вызывать раздражение при попадании на кожу или в глаза. В этом случае немедленно промойте водой и обратитесь к врачу. Это промышленный продукт, держите его подальше от детей

Следует соблюдать обычные меры предосторожности и общие правила обращения с химическими веществами. Для защиты глаз используйте защитные очки. Прочтите паспорт безопасности.

5. Упаковка и хранение

При хранении в плотно закрытой оригинальной таре в прохладном помещении ретушь **FOTECHEM 2076 WR** сохраняет первоначальные свойства в течении 12 месяцев с даты производства. Доступны упаковки по 1 и 5 л.