






Однокомпонентная на основе растворителя краска для трафаретной печати по нейлону, некоторых обработанных полиэфирах и полиамидах.


50 SERIES образует гибкий с хорошей адгезией слой с высокой устойчивостью к изгибу и стирке.


 **Рекомендованные материалы для печати:** нейлон, обработанный полиэстер, полиамид и лакированная кожа.

 Краска глянцевая

Вязкость краски можно регулировать в зависимости от тех. задания, температуры на производстве и скорости печати.

 **Разбавители:** **D-200** - растворитель для краски **D-696** - замедлитель. Соответствующая смесь обеспечивает хорошее поведение на сетке и короткое время высыхания: от 5 до 20 минут при сушке на воздухе, в зависимости от материала и за секунды при прохождении через туннельную печь.

 **Цветовая палитра:** соответствует стандартной карте цветов, любой другой цвет может быть сделан по запросу.

 **Трафаретные формы:** Для изготовления трафаретной формы нужна эмульсия, подходящая для красок на растворителях, сетки 90 - 130 лин/см.

Предоставленная информация является результатом наших обновленных знаний; она предоставляется с добрыми намерениями, но ни при каких обстоятельствах не может быть принята в качестве гарантии. Кроме того, принимая во внимание большое разнообразие печатных материалов, разнообразие машин и процедур для выполнения работ, пользователь несет ответственность за проверку пригодности наших продуктов для достижения желаемых целей с использованием ресурсов и процедур, которые у него есть.