



COVERING AGENT 110

Кроющая готовая паста для текстиля

Характеристики

Внешний вид	паста
Химическая основа	Дисперсия силиката в акриловой смоле
Запах	Характерный для смолы с амиаком
pH	8 – 9,5
Ионная природа	Анионный - неионный
Хранение	Продукт стабилен в течение 12 месяцев. Берегите его от мороза и держите вдали от источников тепла.

СВОЙСТВА

COVERING AGENT 110 представляет собой готовую пасту с эластичными свойствами, в основном разработанную для получения печати с высоким уровнем покрытия на окрашенных тканях из хлопка, смесевой и ПА-лайкре.

Основными характеристиками COVERING AGENT 110 являются:

- Отверждение при 110 ° C
- Хорошая эластичность
- Хороший кроющий эффект
- Хорошая цветопередача
- Хорошая общая стойкость
- Мягкая на ощупь

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

COVERING AGENT 110 печатается с максимальной сетки 55 нитей / см. Чтобы получить лучший эффект покрытия и в то же время хорошую степень эластичности, мы советуем печатать через сетку 43 н/ см. Окончательный эффект достигается после отверждения в течение 3 минут при 110 ° C.



В случае подсыхания на сетке или когда требуется печатать дизайн с тонкими элементами, мы предлагаем добавить 20-30 г / кг LUBRILAC ZN.

Для увеличения вязкости, мы рекомендуем добавлять 5-10 г / кг THICKENER E . Для уменьшения вязкости -можно добавить воды(максимум 5-7%).

Рецепт применения:

COVERING AGENT 110	g/kg	up to	1000
MINERPRINT pigments	g/kg		0-60

Примечания: Перед использованием наших продуктов в тиражах, мы предлагаем провести предварительные тесты, чтобы оценить, соответствует ли продукт требованиям заказчика.